



超级全自动气动控制无接触无撬杠轮胎拆装机

超级全自动气控制无接触无撬杠轮胎拆装机，适用于轮毂12"-28"乘用车轮胎（最大车轮直径 1200 mm./47"，最大车轮宽度406 mm./16"）。配备了超快速车轮锁紧系统，为顶级专业轮胎专家准备，服务于防爆胎,UHP超高性能胎,各拆装工具与轮毂之间无接触。

主要性能



Car
适用于小汽车车轮



LeVerLess
能让轮胎的拆装操作无需传统型的轮胎撬杠，由此操作人员能更加实际的简单直观完成工作。



Touchless
真空胎



12"-28"
可用于12" to 28"轮胎的安装操作



Smart Lock
聪明锁是世界上最快的中心孔定位手动夹紧系统。通过“膨胀螺母”（朱利亚诺独家专利），你只需要插入中心孔后向在轴旋扭90°，就能完整的、安全可靠的轮夹紧固定车轮中心轴孔....



Joystick
能最简单准确的移动工具



Roller Bead Breaking
轮胎装配水平位置不接触轮毂式的压胎盘



Center Driven Concept
压胎盘特意轻健的以偏离轮毂中心的方向向里延伸以达到一个更好、更快的子母口分离效果。



XTool
真空胎无撬杠拆胎工具， 无需接触轮毂！操作简单、快速且安全，是久良诺专利。



Bead Pressing Arm Plus
BP1 Plus是一款气动的压胎臂（久良诺专利），它能在工作完成后自动抬起并回到其待命位置，中间无需操作人员任何动作。



Two speed chuck
双速的液压夹紧能根据操作方式的需要而调整旋转速度，由此能更加高效安全的工作。



描述

超级全自动气动控制无接触无撬杠轮胎拆装机，适用于轮毂12"-28"乘用车轮胎（最大车轮直径: 1200 mm./47", 最大车轮宽度406 mm./16"）。

功能特性

- 双臂/盘气动控制 压胎系统;
- 压胎盘轻健地特意向偏轮毂轴心方向运动以更好更快的深入轮胎，轮胎能立即脱离轮毂，偏心理念 (GIULIANO 专利);
- 拆装工具并列运行，通过双射灯系统设定及调整;
- 脚踏变频电机控制双速旋转;
- 专利的 聪明锁 超快速的车轮锁紧系统，通过锥套及带聪明锁螺母的轴实现;
- XTool无接触无撬杠拆胎装置 (久良诺专利);
- 车轮定位通过电机驱动夹紧卡爪及射钉定位 (专利申请中) ;
- 脚踏控制轮胎充气 (标准配置) ;
- 由脚踏及摇杆式控制台操作;
- 配备了BP1 Plus 压胎辅助臂 (标准配置), 完整的自动归位功能 (久良诺 专利);
- 可选配轮胎举升机及无内胎轮胎充气系统 (选配).

标准性能

轮毂卡紧范围	12" - 28"
最大轮胎直径	1200 mm (47")
最大轮胎宽度	406 mm (16") <small>适用于反装车轮，根据轮毂参数可能有变化</small>
最大车轮重量	80 Kg
10 bar时压胎作用力	12037 N (1227 Kg)
工作压力	8-10 bar (116-145 Psi)
电源	230V - 1Ph - 50/60Hz
电机电源	0,75 kW / 2 speed
旋转速度	7-16 rpm
预设轮胎充气压力	3,5 bar (50 Psi)
净重	561 Kg



标准配件



FRR QUICK (9241446)
中心夹紧固定轮胎拆装机上用反装及塑料复合车轮夹紧治具, 标准配备了测径器及2套插销套件 (6个70mm差销套件 ; 6个100mm长插销)



LTK3 (9219117)
卡车锥型套件,
用于中心夹紧固定货车及轻型商用车轮胎,
直径从120至190mm.



LTK4 (9219126)
卡车锥型套件,
用于中心夹紧固定货车及轻型商用车轮胎,
直径从140至220mm.



LTK5 (9234456)
轻卡用双面锥型件,
用于中心夹紧固定货车及轻型商用车车轮,
直径从75-145mm.



LTK6 (9233680)
薄款钢轮毂锥型件, 中心孔直径从75-120mm



G-CLAMP (9217471)
G型套夹. 装上胎圈时辅助增加压胎点,
套件包含2个常规及2个超尺寸G型夹



T2 (9217473)
铝轮毂4个橡胶保护套组件



T3 (9217474)
带拱形条铝制轮毂的4个橡胶保护套组件



T1 (9217472)
钢制轮毂4个橡胶保护套组件



P-Bar (9234455)
软轮胎拆胎用塑料轮胎撬杠. 按WDK流程拆胎时使用.



CPP 2 (9233318)
中心孔10个ABS保护套组件



FPP 1 (9234454)
夹头面板橡胶保护10只套件



LB (9216805)
桶装润滑油, 1 kg.



HD (9208633)
手动胎圈缓冲



PAD (9237711)
带可扩展的衬垫的手动压胎



UHP5 (9240578)
防爆胎及超高性能胎套件



扫描QR码来转到产品页面



苏州久良诺汽车设备有限公司

NO 8 Jinsheng Road

SIP Suzhou (Jiangsu)

P.R.China

+86 0512 69368611

+86 0512 69367919

<https://www.giuliano.cn>

