



超级全自动高负荷量重卡轮胎拆装机 14" - 46"/58"

超级全自动高负荷量重卡轮胎拆装机 14"。可处理卡车、巴士和农用机械，适合提供专业化卡车轮胎处理服务的高负荷量轮胎店。既可处理普通轮胎又可处理真空胎

## 主要性能

---



## 描述

超级全自动重型高负荷卡车轮胎拆装机 14" - 46"/58". 可用于卡车, 巴士, 农业机械轮胎, 适合专业卡车轮胎服务的高负荷轮胎修理店。常规胎与真空胎都适用。

## 功能

- 液压控制卡爪转盘臂柱(上-下);
- 液压控制拆装臂座的移动(左-右);
- 拆装头自动倾斜移动;
- 同步移动拆装头移动、倾斜和工具转动(同一个按钮控制);
- 双工具(压胎盘 + 拆/装胎钩)自动旋转;
- 通过全液压驱动卡爪锁住轮胎;
- 拆装臂与轮胎夹头臂相对;
- 所有操作通过操控台或者脚踏组件控制;
- 操作台上配有紧急安全按钮, 瞬间停止所有运行;
- 操作台可安装于支枢臂上(可选);
- 轮辋中心孔夹装范围 $\varnothing$  80 - 1200 mm;
- 夹装头最小离地高度315 mm(中心);
- 适合远程控制安装(可选)

<sup>(1)</sup>适用轮辋直径在 47"-58" 之间, 需使用 可选 4个可调卡爪组件扩展适用的轮胎直径从47"-58".

## 标准性能

扩展前轮毂夹紧范围	14" - 46"
扩展后轮毂夹紧范围(选配)	14" - 58"
最大轮胎直径	2400 mm (94,5")
最大轮胎宽度	1300 mm (51")
电源	3ph 230/400V 50Hz 其他电压或者频率请咨询
轮毂中心孔最小夹紧直径	80 mm 其他电压或者频率请咨询
液压泵电机功率	4,5 kW
齿轮箱电机功率	液压
工作压力	130 bar (1885 psi)
松胎作用力	36000 N
净重	1055 kg
最大轮胎装配重量	1800 kg
卡盘旋转速度	1.5,2,3 ... 9 rpm
最大空间尺寸	2470+2950x2140+2350x970=1900 mm



**S 560 PRO**

标准附件



[www.giuliano.cn](http://www.giuliano.cn)

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非[www.giuliano.cn](http://www.giuliano.cn)网站下载的将不可信。



**TBSR 1** (9299274)  
拆装真空卡车轮胎用滚筒工具



**NJP** (9234966)  
夹紧卡爪垫片组件, 适用于多种法兰厚度的轮胎锁紧.



**DGC** (9299273)  
带护环轮胎用2只G型夹套件,  
在胎圈剥离操作中用于固定轮毂及胎圈护环.



**SGC** (9236972)  
带附加滑块的轮圈夹, 适用于拖拉机轮胎



**AGC** (9299271)  
铝轮毂夹具



**WGC** (9219656)  
更宽型压胎角度G型夹, 适用于农用胎



**CEX** (9235049)  
夹紧范围为47" 至 56"的4件卡爪扩展套件



**TBSR1 AD** (9219118)  
真空胎滚筒治具



S 560 PRO

参照



扫描QR码来转到产品页面



苏州久良诺汽车设备有限公司

NO 8 Jinsheng Road

SIP Suzhou (Jiangsu)

P.R.China

+86 0512 69368611

+86 0512 69367919

<https://www.giuliano.cn>



苏州久良诺汽车设备有限公司

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。